



До инж. Ивип Станчев
Изпълнителен директор
На Автомагистрали ЕАД

ДОКЛАД

Относно: Техническа спецификация за наем на механизация

1. Верижна самоходна трошачка, задвижвана от дизелов двигател трошачна инсталация. Работа в тежки условия.

- **Производителност при работа**
- - размер на входящия материал до 700 mm
- - капацитет до 400 тона на час

- **Основни размери при транспорт (с някой опции)**

- - дължина 15 400 mm
- - ширина 2 980 mm
- - височина 3 600 mm
- - тегло 42 000 kg

2. Грейдер Двигател 165 kW / 221 HP (ISO 14396) при 2100 rpm / EU Stage V

- Оперативно тегло 18 190 kg
- Подравняващо гребло 4 270 mm
- Подготовка за работа с Torcon 3DMC
- Задвижване – 4 задвижващи колела
- Предно булдозерно гребло – включено
- **KVGT** - турбокомпресор с променлива геометрия
- **EGR** – рецикулация на отработените газове
- Автоматично спиране на празен ход
- **KDPF** филтър за твърди частици и селективна редукция с AdBlue
- Кабина **ROPS / FOPS** със супер ниски нива на шум
- Климатизация на кабината
- USB радио - плейър
- Камера за обратно вижданею

3. Верижен багер 42т. с дължина на стрелата 22м.

Изготвил :

С уважение : .